MANUAL E08 LED+CFL only 20170703 40

HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ! Biztonsága érdekében az útmutató alapján szerelje fel és helyezze üzembe a lámpatestet. Őrizze meg ezt az útmutatót. A terméken, a termék adattábláján és a használati útmutatóban feltüntetett ábrákat azonosítsa be, a figyelmeztető feliratokat vegye figyelembe. A lámpatest felszerelése, üzembe helyezése vagy javítása előtt feszültségmentesítsen kell az adott áramkört. Célszerű lekapcsolni az adott áramkört biztosító kisautomatát, vagy ha nem tudja melyik az, akkor a fogyasztásmérő kismegszakítóit. Helyhezkötött lámpatest. A termék belteri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A lámpatest felszerelését és üzembe helyezését csak szakember végezheti! A gyártó a szakszerűtlen bekötésből és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget. A lámpatest felszerelésénél vigyázzon arra, hogy ne sértsen meg elektromos kábelt. A megvilágított tárgy távolsága az izzótól nem lehet kevesebb, mint a foglalatok környékén jelzett adat. A megvilágított tárgyaktól való legkisebb távolság jele (méterben)

Az izzók cseréje esetén először feszültségmentesítse a lámpatestet (húzza ki a hálózati csatlakozó dugót), és várja meg, hogy az izzó kihűljön. Az izzók cseréjét a mellékelt ábra szerint végezze. A halogénizzókat ne érintse meg kézzel, megfogásukhoz és behelyezésükhöz használjon puha ruhát, vagy papírzsebkendőt.

SZÓMAGYARÁZAT:

„UP" : felfelé

„WALL MOUNT ONLY" : csak falra szerelhető

„ THIS SIDE UP"; "THIS END UP" : ezzel a felével felfelé A vezetékek színjelölései a következők: fekete vagy barna (L) = fázisvezető, kék (N) = nullvezető, zöld-sárga (PE) = védővezető. A termékhez csak az adattáblán és a foglalatok környékén feltüntetett típusú, illetve maximum teljesítményű fényforrás használható! A lámpa hagyományos wolframszálas izzóval nem, csak energiatakarékos LED- vagy kompakt fényforrással használható! Ha a lámpatest LED fényforrással üzemel, az alábbi információkat vegye figyelembe: A lámpatest fényerősbállyozóval történő működtetésre nem alkalmas. Egészségének megőrzése érdekében kerülje a tartós szemkontaktust a világító LED diódákkal. Ha a lámpatest kompakt fényforrással üzemel, az alábbi információkat vegye figyelembe: A kompakt fényforrás időkapcsolóval , mozgásérzékelővel illetve fényerőszabályozóval történő működtetésre nem alkalmas. Az üzem meleg fényforrás ki-be kapcsolása a fényforrás élettartamát jelentős mértékben csökkentheti, vagy a fényforrás azonnali meghibásodását eredményezheti. A fényforrás cseréje során ne a fényforrás üvegtestét fogva kezelje, mert az ujjlenyomat a hőnek ki-be a fényforrás a hőnek ki-be a fényforrás a hőnek ki-be a fényforrás

MANUAL E08 LED+CFL only 20170703 40

тыпу, што пазначаны на пашпартнай таблічцы і каля электраразетак, можа выкарыстоўвацца ў прадукце. У свяцільні можа выкарыстоўвацца толькі энергазберагальная святлодыёдная лямпачка або нявідкая крыніца сілкавання, а НЕ звычайная лямпачка напальвання. Калі лямпа працуе са святлодыёдзнай лямпачкай, звярніце ўвагу на наступную інфармацыю: Лямпа не прызначана для карыстання з рэгулятарам асвятлення Святлодыёдная крыніца святла, не глядзіце на яе працяглы час! Калі вы карыстаецеся кампактнай лямпачкай, звярніце ўвагу, на наступнае: Не рэкамендуецца карыстацца электразберагальнай лямпачкай з рэгулятарам моцы святла, сэнсарам руху або таймерам, бо гэтыя прылады могуць пашкодзіць лямпачку. Пазбягайце частага ўключэння люмінісцэнтных лямп цёплага святла. Гэта можа знізіць тэрмін іх працы або прывесці да раптоўнага адключэння. Замяняючы лямпачку, ніколі не крыўдзе за трубку. Зачэпка рабіце гэта, узяўшыся за пластмасавы каўпак. Увага! Неадпаведна замяніце лямпачку, з'явіцца любая з прызнакаў наяўнасці дэфекту (мігаценне, зацямненне, аранжавая пляма, пах палёнага) Пасля заканчэння тэрміна службы святлодыёдная крыніцы неабходна замяніць свяцільню. Памятайце, што трубкі люмінісцэнтных ламп з'яляюцца небяспечнымі адходамі. Не кладзіце іх разам з бытавымі адходамі і ўтылізуйце толькі ў спецыяльна прызначаных для гэтага месцах! Выгодна не ідзе адказнасці за выпадковыя пашкоджанні або нашчасныя выпадкі, што адбываюцца праз нестандартнае падключэнне і выкарыстанне. Наша прадукцыя адпавядае патрэбным сўрапейскім стандартам у кожным выпадку (EN 60598)

DK - BRUG OG BETJENINGSINSTRUKTIONER FOR LYSARMATUR! For din sikkerhed, skal du montere og sætte lysarmaturet i drift, baseret på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner! Identificer tegningerne på produktet, på produktets typeskilt, og i instruktionerne og tag højde for advarselstekster. Inden montering, idriftsættelse eller reparation af lysarmaturet, skal kredsløbets spænding aflastes. Det anbefales at slukke den afbryder der sikrer det relevante kredsløb, eller hvis du ikke er klar over hvilken en der er afbryderen, skal du slukke hovedmålerens afbryder. Fast lysarmatur. Produktet egner sig både til indendørs og udendørs brug. Lysarmaturet må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker! Producenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller ulykker der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Sørg for ikke at beskadige nogen elektriske kabler når du monterer lysarmaturet. Afstanden mellem pæren og den oplyste genstand må ikke være mindre end de data, der er anført i nærheden af huset. Symbolet for den korrekte afstand (i meter) fra de oplyste genstande

Hvis pærerne skal udskiftes, skal du først udlose armaturets spænding (træk stikket ud), og vent indtil pæren er kølet af. Udskift pærerne som vist i figuren. Halogenpærerne må ikke berøres med hænderne, du skal bruge en blød klud eller en pervet til at sætte dem på plads.

HVIS DET ER ANGIVET, BEDES DU FØLGE INSTRUKTIONERNE NÅR DU INSTALLERER ARMATURET

OP

KUN VÆGMONTERING

DENNE SIDE SKAL VENDE OPAD Ledningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = faseleder, blå (N) = neutral leder, og i tilfælde af et lysarmatur med stødbeskyttelsesleder I: grøn-gul =beskyttelsesleder Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskiltet og omkring stikket kan anvendes til produktet. Lyset må kun bruges med en energibesparende lyskilde eller en kompakt energikilde, IKKE med en traditionel The light may only be used with an energy efficient LED or compact energy source, NOT with a traditionel glødepære. Hvis lysrøret betjenes med en LED-lyskilde, bedes du overveje følgende oplysninger: Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper LED lyskilde, du bedes undgå at stirre på lamper i længere tid! Hvis belysningsenheden betjenes med en kompakt lyskilde, bedes du tage hensyn til følgende oplysninger: Det anbefales ikke at bruge en energibesparende lyskilde med en lysdæmper, bevægelsessensor eller timer, da dette udstyr kan beskadige lyskilden. Undgå lyskilde udskiftning af vaterpasserne. Hvis den ene lyskilde svigter eller forårsager fejl, skal hele lyskilde sættet udskiftes. Husk på at lysstofrørene er farligt affald. De skal afleveres på kommunale genbrugsstationer, og må kun bortskaffes på denne måde. Lysarmaturet skal rengøres med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler! Producenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller ulykker der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Vores produkter er i overensstemmelse med de relative europæiske standarder i hvert enkelt tilfælde (EN 60598)

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ! Για την ασφάλειά σας, τοποθετήστε και θέστε σε λειτουργία το φωτιστικό με βάση τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Ταυτοποιήστε τα σχεδιαγράμματα στο προϊόν, στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και στις οδηγίες και λάβετε υπόψη τα προειδοποιητικά κείμενα. Πριν από την τοποθέτηση, θέση σε λειτουργία ή επισκευή του φωτιστικού θέστε εκτός τάσης το συγκεκριμένο κύκλωμα. Σκόπιμο είναι να απενεργοποιήσετε τον μικροαυτόματο που αντιστοιχεί το κύκλωμα ή, εάν δεν γνωρίζετε ποιο, είναι ο μικροαυτόματος, τους μικροαυτόματους του μετρητή. Σταθερό φωτιστικό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του φωτιστικού πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη σύνδεση και χρήση. Κατά την τοποθέτηση του φωτιστικού βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε όρια στα μέγιστα καλώδια. Η εσωτερικά καλώδια των φωτιζόμενου αντικειμένου από τον λαμπτήρα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που αναγράφεται δίπλα στην υποδοχή. Σύμβολο της ελάχιστης απόστασης (σε μέτρα) από το φωτιζόμενο αντικείμενο.

Κατά την αντικατάσταση των λαμπτήρων αποσυνδέστε πρώτα το φωτιστικό από την ηλεκτρική παροχή (βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα) και περιμένετε να κρυώσει ο λαμπτήρας. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα. Μην αγγίζετε τους λαμπτήρες αλογόνου με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί ή μια χαρτοπετσέτα για να τους πιάσετε.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΘΗ:

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ

ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ Οι κωδικοί χρωμάτων των καλωδίων είναι οι εξής: μαύρο ή καφέ (L) = καλώδιο φάσης, μπλε (N) = ουδέτερο καλώδιο και, προκειμένου για φωτιστικό με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, κλάση I: πράσινο-κίτρινο = καλώδιο προστασίας Μόνο μια πηγή φωτισμού της μέγιστης απόδοσης και του τύπου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και δίπλα στην υποδοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το προϊόν. Το φωτιστικό δεν μπορεί να συμβατικό λαμπτήρα πυράκτωσης, παρά μόνο με LED ή συμπαγή λυχνία, χαμηλής κατανάλωσης. Όταν το φωτιστικό λειτουργεί με πηγή φωτισμού LED, παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη τις εξής πληροφορίες: Το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για dimmer. Πηγή φωτισμού LED, μην την κοιτάτε πολύ ώρα! Όταν το φωτιστικό λειτουργεί με συμπαγή πηγή φωτισμού, θα πρέπει να γνωρίζετε την εξής πληροφορία: Το χρώμα της πηγής φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας με ντίμερ, ανιχνευτή κινήσεων ή χρονοδιακόπτη, επειδή τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην πηγή φωτισμού. Αποφεύγετε το συχνό άναμμα και σβήσιμο των ζωστών πηγών φωτισμού. Μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής ή να προκαλέσει απότομη αστοχία. Όταν αλλάζετε λάμπα, μην τη στρίβετε από τον σοκέτα. Να τη στρίβετε πάντα από την πλαστική βάση. Προσοχή! Αλλάξτε αμέσως την πηγή φωτισμού μόλις αντιληφθείτε σημάδια διοδλατικότητας (τρεμόπαιγμα, πράσινο ή πορτοκαλί απνθησιμού, οσμή καπνού) Στο τέλος της διάρκειας ζωής της λυχνίας LED το φωτιστικό χρειάζεται αντικατάσταση. Υπόψη ότι οι λυχνίες φθορισμού είναι επικίνδυνα απόβλητα. Να φυλάσσονται πάντα χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να παραδίδονται στα επιλεγμένα σημεία περισυλλογής! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη σύνδεση και χρήση. Τα προϊόντα μας πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε κάθε περίπτωση).

KA - სანათი არმატურის გამოყენების და ექსპლუატაციის წესები. თქვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, სანათი არმატურის დამონტაჟება და ექსპლუატაციაში შეყვანა უნდა მოხდეს ინსტრუქციების შესაბამისად. შეინახეთ ეს ინსტრუქციები. ამოიცანი ნახაზები პროდუქტზე, პროდუქტის ძირითადი მონაცემების ფურცელზე და ინსტრუქციებში და გათვალისწინებული გამოფრთხილების ტექნიკა. სანათი არმატურის დამონტაჟების, ექსპლუატაციამდე შეკეთების ან მოვლის დაწყებამდე წინ შესაბამის ელექტრო წრედს უნდა გიიქნიას ძაბვა. საერთო სანათი. გამომიზნეულია ინდოეთ, მაგრამ თუ არ ოვით, რომელიც გამომშთველი. ასეთ შემთხვევაში გამორთეთ სამომხმარებლო მრიცხველის გამომრთველი. დამაგრებული სანათი არმატურა პროდუქტის გამოყენება შეიძლება როგორც შიგნით, ასევე გარეთაც სანათი არმატურის დამონტაჟება და ექსპლუატაციაში შეყვანა უნდა განხორციელოს მხოლოდ კვალიფიცირებულ ელექტრიკოსის მიერ! ნებისმიერი დამოხდილი შემთხვევით დაზიანებისა და ავარიებზე, წარმოებული არასტანდარტული მეერთების ან გამოყენების შედეგად. არ დაუშვებით ელექტრო სადენები სანათი არმატურის დამონტაჟებისას. მანძილი ნათურასა და განათებულ საგანს შორის არ უნდა იყოს იმ მინიმუმებზე ნაკლები, რომელიც მითითებულია კორპუსის მახლობლად. განათებული საგნიდან უმოკლესი მანძილის (მეტრებში) სიმბოლოდ.

ნათურის გამოცვლისას, პირველ რიგში მოხსენით ლამპის არმატურა ძაბვიდან (გამოაძრეთ ქსელის შტეფსელი) და დაელოდეთ ნათურების გაგრილებას. შეეცადეთ ნათურები, როგორც ეს თანნდარ ნათხზეა ნაჩვენები. ხელებით ნუ შეეხებით ჰალოგენის ნათურას, განათების ეფექტი რბილი ნაჭერი ან ქსოვილი და მოათავსეთ ისინი თავის ადგილას.

თუ მოთხოვნილია, მუსრული მეშვეობით ინსტრუქციები სანათი არმატურის დაყენებასთან ზედათ

მხოლოდ კედელზე დასამაგრებელი

ეს ნაწილი ზედით სადენის ფერის კოდები მოქმედი სახისაა: მაგი ან ფაზისფერი (L)=ფაზის სადენები, ლურჯი (N)=ნეიტრალის სადენი და] კლასის დაცვითი მქონე სანათებში: მწვანე-ვითელი=დამცავი სადენი; პრილუკვეტისთვის გამოყენება მხოლოდ მაქსიმალური მწრაფოდობის, აგრეთვე მონაცემთა ფურცელზე და რიზეტის გარშემო მითითებული ტიპის სინათლის წყარო. სანათის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ენერგო ეფექტურ LED-თან ან გაეროვანურ ფლუორესცენტულ ნათურასთან, არა ტრადიციული ინკანდესცენტულ ნათურასთან ან ჰალოგენის ნათურასთან. სინათლის კორპუსი მოუმოს მუქდიოლური განათების წყარონი, გაითვალისწინები შემდეგი ინფორმაცია: ლამპა არ არის დაპროექტებული რეოსტატისთვის დიიდური სინათლის წყარო, ნუ შეეშდგით სინათლის დიდი ხნით! თუ სინათლის კორპუსი მოშობის სინათლის კომპონენტები, გათვალისწინები შემდეგი ინფორმაცია: არ ახლა ნეკიმენტირებული ენერგოკავშირებითი სინათლის წყარის რეოსტატთან, მოძრაობის სენსორთან ან ტიმერთან გამოყენება, რადგან ამ მოწყობილობების მუშაობა სინათლის წყაროზე ზემოქმედებას ახდენს. თავი ავარიდეთ თბილი მილების ხშირ ჩართვას. ამან შეიძლება მკაცრის საექსპლუატაციო ხანგრძლივობა და გამოიწვიოს ადრეული გადაწვება. სინათლის წყაროს გამოცვლისას, ჩაბნახნისას ხელი არ მოკიდოთ ნათურას, არამედ ჯოსაბებასის კორპუსს. დაიცავით ნათელი სინათლის წყარო, თუ აღმოაჩენთ დაზიანებას ნიშნებს (ელვარება, მწვანე, ტბაფილოსფერი ნაპერწკლები ან ხუნი და კვამლი) LED სინათლის წყარის ექსპლუატაციის ვადის გასვლის შემდეგ, სანათი უნდა შეიცვალოს. გაზნაცვლი, რომ ფლორესცენტული მილები სამში ჩაჩნენა. არასოდეს გადაყაროთ სათანო ნაგვთან ერთად და წაიღეთ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას! მწარმოებელი არ იქნება პასუხისმგებელი შემთხვევით დაზნაზებასა და ავარიებზე, წარმოებული გამოწვეულია არასტანდარტული მეერთების ან გამოყენების შედეგად. თითოეული შემთხვევაში ჩვენ პროდუქტები აკმაყოფილებენ შესაბამის ევროპულ სტანდარტებს (EN 60598)

NO - BRUKSANVISNING FOR LYSARMATUR! FOR DIN EGEN SIKKERHET, monter og sett lysarmaturen i drift basert på instruksjonene. Bevar disse instruksjonene. Identifiser tegningene på produktet, på produktdataskiltet og i bruksanvisningen, og ta advarselstekstene i betraktning. Den gjeldene kretsen må frakobles spenningen før montering, idriftsettelse eller reparasjon av lysarmaturet. Det er hensiktsmessig å slå av sikringsbryteren for å sikre den gjeldende kretsen. Hvis du ikke vet hvilken som er den korrekte sikringsbryteren kan du slå av sikringsbryterne direkte på stromforbruksmåleren. Fast lysarmatur. Produktet er egnet både for innvendig og utvendig bruk. Armaturen må kun monteres og settes i drift av en kvalifisert elektriker! Produsenten skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker som skyldes ikke-standard tilkobling og bruk. Pass på at du ikke skader elektriske ledninger når du monterer lysarmaturen. Avstanden mellom pæren og den opplyste gjenstanden kan ikke være mindre enn det dataene, som er angitt i nærheten av kapslingene, tilsier. Symbolet på den korteste avstanden (i meter) fra de opplyste objektene

Ved utskifting av pærene, losne først armaturen (trekk ut støpselet), og vent til pæren er kald. Skift ut pærene, som vist på den vedlagte figuren. Ikke berør halogenpærene med hendene, bruk en myk klut eller et papirtørkle for å holde og sette dem på plass.

HVIS ANGITT, FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR NÅR DU INSTALLERER LYSARMATUREN

OPP

KUN VEGGMONTERING

DENNE SIDEN OPP Fargekodene til ledningen er som følger: svart eller brun (L) = faseleder, blå (N) = nøytral leder, og hvis aktuelt, lysarmatur av stotbeskyttelse klasse I: gul-grønn = beskyttende leder Bare en lyskilde av maksimal ytelse og av den type som er angitt i dataskiltet og rundt sokkelen, kan benyttes for produktet. Lyset kan kun brukes med energieffektive LED eller kompakt energikilde, IKKE med en konvensjonell lyspære. Hvis lyspæren ikke brukes med en LED-kilde, ber vi deg ta hensyn til følgende informasjon: Lampen er ikke konstruert for bruk med dimmer LED-lyskilder, du må ikke stirre på lysene i lang tid! Hvis lysarmaturen brukes med en kompakt lyskilde, ber du vurdere følgende informasjon: Det er ikke anbefalt å bruke energisparende lyskilde med dimmer, bevegelsessensor eller tidsur, fordi dette utstyret kan skade lyskilden. Unngå bytting av kilde av varme årsene. Det kan redusere levetiden eller forårsake plutselig svikt. Vri aldri ved å gripe ytterne når du skifter ut lyskilden. Vri alltid ved å holde tak i plastdelen. OBS! Bytt ut lyskilden umiddelbart hvis det vises noen som helst tegn på funksjonsfeil (blinking, grønn, oransje ginster, eller lukt av røyk) På slutten av levetiden til LED lyskilde må byttes lysarmaturen. Husk at lysstoffrørene er farlig avfall. Oppbevar alltid separat fra husholdningsavfall, og lever bare disse kvalifiserte mottakspunktene! Produsenten skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker som skyldes ikke-standard tilkobling og bruk. Pass på at du ikke skader elektriske ledninger når du monterer lysarmaturen. Avstanden mellom pæren og den opplyste gjenstanden kan ikke være mindre enn det dataene, som er angitt i nærheten av kapslingene, tilsier. Symbolet på den korteste avstanden (i meter) fra de opplyste objektene

Lampeuren svæ ælsemæ ssæ ælsæ ælsæ æls